

CASPANI

SPECIFICHE TECNICHE
Bordi in ABS

CASPANI

Tipologia del prodotto:

Bordo in ABS

Caratteristiche d'utilizzo:

Per applicazioni su superfici dritte. Retro primerizzato idoneo per incollaggio con adesivi termofondenti a base EVA, poliammidici, poliuretani. Si consiglia di verificare in ingresso l'idoneità del bordo all'incollaggio con gli adesivi in uso.

Il prodotto necessita di un periodo di condizionamento di almeno 24 ore in ambiente chiuso ad una temperatura non inferiore a 18°C prima della lavorazione.

Spessori:

Da 06/10 a 20/10, tolleranza $\pm 0,10$ mm

Tolleranza di colore:

Tinte unite

$DE \leq 1,5$ (CIE LAB)

Stampati

confronto visivo con lo standard articolo, precisando il tipo di illuminante.

Nota: La Caspani SpA utilizza illuminante D65 (simulaz. luce solare diurna), e, in alternativa e su richiesta, Coll White (simulaz. neon) o Horizon (simulaz. luce solare al tramonto).

Tolleranza di brillantezza superficiale:

± 5 gloss (misura 60° sui prodotti verniciati, prima della groffatura).

Tolleranza di altezza bordo:

Da 05/10 a 20/10 = $\pm 0,5$ mm